Cryptographie et Cryptanalyse

Un peu d'histoire avant de commencer

De la stéganographie à la cryptographie

- Stéganographie : Étymologie grecque
 - *Steganos* : Couvert
 - *Graphein* : Ecriture
- Vers 600 avant J.C. : Nabuchodonosor utilisait des crânes rasés
- Vers 480 avant J.C. : Dematarus (Grec) isolé en Perse utilise des tablettes de cire pour prévenir son pays des projets de Xerxes (Perse)
- 1er siècle : Apparition de l'encre invisible (fluides organiques riches en carbone)

Si le message est intercepté...

De la stéganographie à la cryptographie

- Cryptographie : Étymologie grecque
 - *Kryptos* : Caché
 - *Graphein* : Ecriture
- 5 siècle avant J.C., Spartiates : Utilisation de scytales
- Chiffre de César : Décalage alphabétique
- 1580 : Chiffre par substitution de symboles - Marie Stuart
- 1586 : *Traité des chiffres* – Chiffre de Vigenère
- 1930 : Enigma
- Fin 20e : Apparition du chiffrement à clé publique - RSA

La cryptographie

- Étude des algorithmes et des protocoles utilisés pour préserver la confidentialité de l'information et garantir son intégrité.
- Elle constitue la base de la plupart des techniques de sécurité:
 - échanges sécurisés sur Internet,
 - confidentialité des transactions bancaires,
 - protection des secrets industriels et commerciaux,
 - protection du secret médical,
 - protection des systèmes informatiques contre les intrusions,
 - Par le biais de la signature électronique:
 - identification des correspondants,
 - non répudiation des transactions,
 - Garantie d'intégrité des documents.

Cryptanalyse

but de la cryptanalyse:
trouver des attaques permettant de *casser* les
protections mises en place à l'aide de la
cryptographie.

Codes et Chiffres

Les Codes et leurs Limites

- Une table à double entrée, *le code secret*, constituait la clé. Elle donnait la correspondance entre les unités du texte clair et les unités correspondantes du message secret.

Exemple.

Le sous marin est attendu à

Jean

10 heures

est là

20 heures

n'est pas là

- On voit que la taille de la clé était nécessairement supérieure ou égale à celle du message. La confidentialité de l'information était fondée sur le fait que seules les personnes autorisées connaissaient la clé.
- Le message secret pouvait masquer totalement la structure du texte clair.

- Dans l'exemple précédent, un attaquant ne disposant pas du code, ne peut pas déterminer si le message secret annonce l'arrivée d'un sous-marin ou le décollage d'un avion.
- Un code secret peut donc apporter une excellente garantie de confidentialité (tant que le code utilisé reste ignoré des attaquants !).
- le type d'information que l'on peut ainsi échanger est très limité :
 - une information qui n'a pas d'entrée dans la table ne peut pas être codée.

Quelques Principes du Chiffrement

Codes modernes

- A la différence des codes, les algorithmes cryptographiques actuels, appelés chiffres, fonctionnent au niveau des bits ou des groupes de bits, permettant ainsi la transmission de toute information : texte, fichier binaire, image,...
- Un algorithme cryptographique comprend deux fonctions, une fonction E (Encryption) pour chiffrer le message et sa fonction inverse D (Decryption) pour le déchiffrer.

Fonctions de bases

- fonction E (Encryption):

$$C=E(K1,M)$$

chiffre le message M avec la clé de chiffrement K1

- fonction D (Decryption):

$$M=D(K2,C)$$

déchiffre C avec la clé de déchiffrement K2

- On pourrait envisager de fonder la confidentialité sur le fait que seules les personnes autorisées connaissent les algorithmes E et D :
 - il faut changer les algorithmes chaque fois qu'un initié, quitte le groupe.
 - Toute standardisation des logiciels de communication est impossible.
- ➔ On préfère rendre publics les algorithmes utilisés.
- ➔ On fonde alors la confidentialité sur le fait que seules les personnes autorisées connaissent la clé de déchiffrement K_2 .

Chiffres par décalage

Exemple: chiffre alphabétique par décalage.

- Permutation circulaire sur l'ensemble des lettres de l'alphabet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

- Avec la clé $K=3$ (chiffre de César), le texte ABC est chiffré par DEF
- La clé $K=13$ donne le chiffre ROT13, encore parfois utilisé dans certains systèmes UNIX

Exemple: chiffre alphabétique par décalage.

- Algorithme
 - On numérote de 0 à 25 les lettres de l'alphabet.
 - On choisit une clé K comprise entre 1 et 25 et on chiffre le caractère X par:

$$E(K,X) = (X+K) \bmod 26$$

- Chiffrement du message ZORRO avec $K = 3$
 - $Z = 25, 25 + 3 = 28, 28 \bmod 26 = 2 : C$
 - $O = 14; 14 + 3 = 17, 17 \bmod 26 = 17 : R$
 - $R = 17, 17 + 3 = 20, 20 \bmod 26 = 20 : U$
- ZORRO devient CRUUR

Petite pause exercice...

- **Exercice.** Ecrire la fonction D de déchiffrement correspondant au chiffre par décalage. Quelle est la clé de déchiffrement?

Vraiment petite...

- **Exercice.** Ecrire la fonction D de déchiffrement correspondant au chiffre par décalage. Quelle est la clé de déchiffrement?
- Fonction= la même
- Clef= $26-k$
- $-k \bmod 26 = 26 - k \bmod 26$

De manière générale,
les chiffres par substitutions...

Chiffres alphabétiques par substitution

- Un chiffre alphabétique par substitution généralise le chiffre par décalage.
- Le principe consiste à choisir comme clé une permutation arbitraire P des 26 lettres de l'alphabet et à chiffrer le caractère X par:

$$E(P, X) = P(X)$$

Comment construire une permutation sans trop de difficultés ?

- Etablir une clé qui peut être un mot ou une phrase
 - Exemple : prenons le mot « securite »
- Nettoyer la clé i.e. supprimer les lettres doubles
 - « securite » devient « securit »
- Faire correspondre les premières lettres de l'alphabet aux lettres de la clé et compléter

S	E	C	U	R	I	T	V	W	X	Y	Z	A	B	D	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

Les limites d'un Chiffre alphabétique par substitution

- Un chiffre alphabétique par substitution généralise le chiffre par décalage.
- Le principe consiste à choisir comme clé une permutation arbitraire P des 26 lettres de l'alphabet et à chiffrer le caractère X par:

$$E(P,X)=P(X)$$

- Les chiffres par substitution ne permettent pas de garantir la confidentialité de l'information.

- Voici un diagramme des fréquences des lettres en français:

- Le texte chiffré laisse apparaître la structure du texte clair.
 - Toutes les occurrences d'une même lettre ou d'un même groupe de lettres sont toujours chiffrées de la même manière.
- Une analyse statistique simple permet alors de reconstituer le texte clair.

Comment avoir un chiffrement résistant à l'analyse des fréquences ?

- Idée: essayer de masquer autant que possible la structure du texte clair (répétitions de caractères ou de petits groupes de caractères)
- Une approche possible consiste à appliquer un décalage fonction de la position du caractère dans le texte.

Chiffre de Vigenère

- Le chiffre de Vigenère utilise des substitutions alphabétiques multiples par décalage.
 - On choisit un mot comme clé.
 - Le rang de chaque lettre de la clé définit un décalage à appliquer.
- Exemple: avec la clé **DECEPTION**, on chiffrera le texte clair **NOUSSOMMESDECOUVERTS**

Le carré de Vigenère

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
...																									
I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
...																									
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
...																									
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S

Le carré de Vigenère

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
...																									
I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
...																									
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
...																									
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S

Texte clair	N	O	U	S	S	O	M	M	E	S	D	E	C	O	U	V	E	R	T	S
Clé répétée	D	E	C	E	P	T	I	O	N	D	E	C	E	P	T	I	O	N	D	E

Le carré de Vigenère

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
...																									
I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
...																									
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
...																									
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S

Texte clair	N	O	U	S	S	O	M	M	E	S	D	E	C	O	U	V	E	R	T	S
Clé répétée	D	E	C	E	P	T	I	O	N	D	E	C	E	P	T	I	O	N	D	E
Texte chiffré	Q	S	W	W	H	H	U	A	R	V	H	G	G	D	N	D	S	E	W	W

Version « *light* » du carré de Vigenère

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

N O U S S O MMESECOUVERTS

13 14 20 18 18 14...

D E C E P T IONDECEPTIONDECE

3 4 2 4 15 19....

16 18 22 22 7 7

Q S W W H H ...

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

N **O** ~~U~~ **S** **S** **O** MMESDECOUVERTS
 13 14 20 18 18 14...
 D E C E P T IONDECEPTIONDECE
 3 4 2 4 15 19...
 16 18 22 22 7 7
 Q **S** ~~W~~ **W** **H** **H** ...

Des chiffrements de plus en plus
pointus...

Chiffre de Hill

- Le chiffre de Hill substitue m caractères $X_1, \dots, X_m$ du texte clair par m caractères $C_1, \dots, C_m$, selon le système d'équations linéaires suivant:

$$C_1 = K_{11} X_1 + \dots + K_{1m} X_m \pmod{26}$$

$$C_2 = K_{21} X_1 + \dots + K_{2m} X_m \pmod{26}$$

.....

$$C_m = K_{m1} X_1 + \dots + K_{mm} X_m \pmod{26}$$

ou encore, sous forme matricielle:

$$C = KX$$

- La matrice K constitue la clé de chiffrement.
- Elle doit évidemment être inversible pour que le déchiffrement soit possible.
- L'algorithme de déchiffrement est alors le même que l'algorithme de chiffrement, en remplaçant simplement K par K^{-1}

On voit que, si $p < m$, alors deux occurrences d'une même chaîne $X_1 \dots X_p$ de p caractères ne seront en général pas chiffrées de la même manière

Exemple. Avec la clé

$$K = \begin{pmatrix} 17 & 17 & 5 \\ 21 & 18 & 21 \\ 2 & 2 & 19 \end{pmatrix}$$

le texte PAYMOREMONEY est chiffré par LNSHDLEWMTRW.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Exemple. Avec la clé

$$K = \begin{pmatrix} 17 & 17 & 5 \\ 21 & 18 & 21 \\ 2 & 2 & 19 \end{pmatrix}$$

le texte:

P A Y M O R E M O N E Y

15 0 24 12 14 17 4 12 14 13 4 24

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Exemple. Avec la clé

$$K = \begin{pmatrix} 17 & 17 & 5 \\ 21 & 18 & 21 \\ 2 & 2 & 19 \end{pmatrix}$$

le texte:

P A Y M O R E M O N E Y
15 0 24 12 14 17 4 12 14 13 4 24

est chiffré par:

11 13 18 7 3 11 4 22 12 19 17 22
 L N S H D L E W M T R W.

$$\begin{pmatrix} 17 & 17 & 5 \\ 21 & 18 & 21 \\ 2 & 2 & 19 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 15 \\ 0 \\ 24 \end{pmatrix}$$

$$17*15+5*24=255+120=375$$

$$375 \text{ mod } 26 = 11$$

$$21*15+21*24=315+504=819$$

$$819 \text{ mod } 26 = 13$$

Chiffre XOR

- Le chiffre XOR manipule les bits et non plus les caractères.
- Il est basé sur l'opération *ou exclusif bit à bit* (XOR, noté encore $\oplus$).
- On utilise comme clé une chaîne de bits K de longueur donnée L.
- On chiffre en effectuant le ou exclusif bit à bit de la clé K avec le texte clair, découpé en blocs M de longueur L.

Chiffre XOR

- **Exemple.** Avec la clé $K=0101$ le texte clair 11110000 sera chiffré ainsi:

$11110000 \oplus$ texte clair

$01010101 \oplus$ clef

$10100101 \oplus$ texte codé

- Rappelons que le ou exclusif est associatif, commutatif, qu'il possède un élément neutre 0, et que toute chaîne K est son propre inverse: $K \oplus K = 0$
- Ainsi, on voit que l'algorithme de déchiffrement est identique au chiffrement, avec la même clé :

$$M = (M \oplus K) \oplus K = C \oplus K$$