

UNIVERSITE D'ORLEANS
Faculté des Sciences
LIFO

Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans
4, rue Léonard de Vinci, BP 6759
F-45067 Orléans Cedex 2
FRANCE

Rapport de Recherche

www : http://www.univ-orleans.fr/SCIENCES/LIFO/

Correction et complétude des sémantiques PLC revisitée par (co-)induction

Gérard Ferrand, LIFO
Alexandre Tessier, INRIA

Rapport N^o **98-02**

Correction et complétude des sémantiques PLC revisitée par (co-)induction

Gérard Ferrand† Alexandre Tessier‡

† LIFO, Université d'Orléans, BP 6759, 45067 Orléans Cedex 2
Gerard.Ferrand@lifo.univ-orleans.fr

‡ INRIA, Domaine de Voluceau, BP 105, 78150 Le Chesnay Cedex
Alexandre.Tessier@inria.fr, http://pauillac.inria.fr/~tessier/

Abstract

Ce rapport propose une reformulation de la sémantique des programmes logiques avec contraintes en termes de sémantique positive et sémantique négative dans un cadre inductif uniforme. Dans ce cadre, les résultats de correction et complétude s'expriment de manière naturelle et élégante. En particulier, nous montrons un résultat de complétude de la sémantique négative en utilisant des ensembles infinis de contraintes. Ce cadre théorique est une extension originale de la « vision grammaticale de la programmation logique ».

Mots-clés : sémantique, programmation logique avec contraintes, correction, complétude, induction, co-induction.

Recherche réalisée dans le cadre du projet LOCO, commun à l'Université d'Orléans et l'Unité de Recherche de l'INRIA Rocquencourt.

L'introduction des contraintes dans la programmation logique (LP) par [12], pour donner la programmation logique avec contraintes (CLP), a été une avancée importante à la fois dans le domaine des applications et de la programmation déclarative. Cette généralisation permet d'apporter également des nouveaux résultats parce qu'ils s'expriment plus facilement en termes de contraintes qu'en termes de substitutions (il sont bien entendu vrais dans le cas particulier de LP).

Dans ce rapport, nous nous intéressons à la correction et à la complétude *des* sémantiques opérationnelles de CLP. Nous redémontrons la correction et la complétude de la sémantique opérationnelle classique [14], que nous appelons *positive*, en ajoutant de plus les hypothèses nécessaires sur le solveur de contraintes (en termes de correction et/ou complétude du solveur). Nous ajoutons de plus une nouvelle vision de la suite (éventuellement infinie) des réponses fournies par le système et définissons la sémantique négative. Pour la sémantique opérationnelle négative nous énonçons également des résultats de correction et complétude en identifiant aussi les hypothèses sur le solveur de contraintes. Au passage, on retrouve la complétude de le négation par l'échec dont l'intérêt est, en général, limité puisqu'elle nécessite la complétude du solveur de contraintes.

Nous retrouvons la confluence du calcul au niveau positif (indépendance de la règle de calcul) et nous montrons une forme de confluence du calcul au niveau négatif.

Ces résultats sont naturels et élégants dans notre cadre utilisant la notion de squelette d'arbre de preuve issue de la vision grammaticale de la programmation logique [7]. L'originalité n'est pas seulement la prise en compte des contraintes, c'est aussi l'utilisation des squelettes infinis. Comme nous utilisons l'induction au niveau positif, nous utilisons la coinduction au niveau négatif. Cette dualité se retrouve pour l'ensemble des résultats de ce rapport.

Ce travail trouve déjà des applications intéressantes. Par exemple, il permet une nouvelle approche du diagnostic déclaratif d'erreur dans laquelle un schéma unique est proposé pour l'aspect positif (réponses fausses) et l'aspect négatif (réponses manquantes) qui permet d'unifier les algorithmes utilisés [11] (version longue [10]), de définir une nouvelle classe d'algorithmes de diagnostic et de proposer des nouvelles optimisations sur des algorithmes déjà existants.

Contents

1 Introduction **5**

2 Préliminaires **8**

2.1 Langage, notations, terminologie, ... 8

2.2 Versions si, seulement-si et si-et-seulement-si 9

2.3 Le calcul : variables de preuve, buts et stores 10

2.4 Opérateur de conséquence immédiate 11

3 Deux définitions inductives **13**

3.1 Une première définition inductive 13

3.2 La définition inductive 14

4 Vue logique des définitions inductives **17**

4.1 Correction 17

4.1.1 Correction positive 17

4.1.2 Correction négative 17

4.2 Complétude 18

4.2.1 Complétude positive 18

4.2.2 Complétude négative 19

5 Correction et complétude (de la sémantique opérationnelle) **20**

5.1 Critère de rejet 20

5.2 Calcul positif 20

5.3 Calcul négatif 21

6 Conclusion **24**

1 Introduction

À cause de l'indéterminisme de la *programmation logique avec contraintes* (PLC), il y a deux manières de lire la suite des réponses obtenues pour un but. Deux niveaux de calcul peuvent être considérés :

- **niveau positif**

  Un premier niveau est la dérivation SLD. Une dérivation SLD finie pour un but $\leftarrow g$ calcule une contrainte réponse c.

  Par exemple si le programme P est formé des trois clauses (Prolog pur[1])

  $$p(X) \leftarrow q(X)$$
  $$q(a) \leftarrow$$
  $$q(b) \leftarrow$$

  alors pour le but $\leftarrow p(X)$ l'une des contraintes réponses calculées est $X = a$.

  La *correction du calcul* à ce niveau s'exprime par le fait que si c est une réponse à $\leftarrow g$ alors $c \rightarrow g$ est vrai dans la sémantique du programme.

  Dans l'exemple il s'agit de la formule $X = a \rightarrow p(X)$ c'est-à-dire $p(a)$. $p(a)$ est vrai dans le *plus petit modèle de Herbrand* de P, $p(a)$ est conséquence logique de P. $X = a \rightarrow p(X)$ est conséquence logique de P au sens du calcul des prédicats avec égalité.

  À ce niveau, la *complétude du calcul* s'exprime par le fait que si $c \rightarrow g$ est vrai dans la sémantique du programme alors $c \rightarrow \bigvee c_i$ est vrai dans la sémantique des contraintes, où les c_i sont les contraintes réponses au but $\leftarrow g$.

  Dans l'exemple, on peut considérer que la contrainte c est une conjonction d'égalités et la formule $c \rightarrow \bigvee c_i$ est la formule $c \rightarrow X = a \vee X = b$.

  La sémantique des contraintes, dans l'exemple, peut être formalisée par le domaine de Herbrand muni de la seule égalité, ou bien par la *théorie complète de l'égalité de Clark* (connue sous le sigle *CET*), tout ceci en précisant le langage sous-jacent ([8]).

  Par exemple ici, si les seules constantes du langage sous-jacent sont a et b la formule $vrai \rightarrow p(X)$ (ici c est la conjonction vide), c'est-à-dire $\forall X p(X)$, est vraie dans le plus petit modèle de Herbrand de P et la formule $vrai \rightarrow X = a \vee X = b$ est vraie dans le domaine de Herbrand.

  Si au contraire il y a d'autres constantes alors il y a moins de contraintes c telles que $c \rightarrow p(X)$ est vrai dans le plus petit modèle de Herbrand de P. De plus, à cause de propriétés particulières à ce domaine (INC [19]), pour chacune de ces contraintes c, l'une des formules $c \rightarrow X = a$ ou $c \rightarrow X = b$ est vraie dans le domaine de Herbrand.

  En termes de substitutions on retrouve que les seuls termes t pour lesquels $p(t)$ est conséquence de P sont les termes a et b.

[1] Rappelons que Prolog est un cas particulier de PLC. Ici, un programme logique pur suffit à l'explication.

- **niveau négatif**

  Un deuxième niveau est l'arbre SLD (ou arbre de recherche). Un arbre SLD fini pour un but $\leftarrow g$ calcule une réponse C qui est la disjonction des réponses du premier niveau.

  Dans l'exemple, C est $X = a \vee X = b$. Cette manière de lire la suite des réponses obtenues au premier niveau comme une seule réponse du deuxième niveau est comparable à ce qui peut être aussi obtenu en Prolog ISO [6] en utilisant convenablement une primitive comme `findall/3`.

  La *correction du calcul* à ce deuxième niveau s'exprime par le fait que si C est une réponse à $\leftarrow g$ alors $g \rightarrow C$ est vrai dans la sémantique du programme.

  Dans l'exemple, la formule $p(X) \rightarrow X = a \vee X = b$ est bien vraie dans le plus petit modèle de Herbrand de P. Cependant cette formule n'est pas conséquence de P. Elle est conséquence de l'ensemble de formules $\{p(X) \rightarrow q(X), q(X) \rightarrow X = a \vee X = b\}$ et donc aussi de l'ensemble de formules $\{p(X) \leftrightarrow q(X), q(X) \leftrightarrow X = a \vee X = b\}$ noté usuellement P^*.

  En général P^* ne suffit pas, il faut lui ajouter une *théorie des contraintes* (par exemple *CET*) et l'on obtient alors le *complété* de P [3].

  À ce deuxième niveau, un cas particulier est $C = \mathit{faux}$, $g \rightarrow C$ est $\neg g$, c'est l'échec fini.

  Dans l'exemple, avec le nouveau but $\leftarrow p(f(X))$, C est la disjonction vide, c'est à dire *faux*. $\forall X \neg p(f(X))$ est conséquence de $\{p(X) \rightarrow q(X), q(X) \rightarrow X = a \vee X = b\}$ augmenté de *CET* puisque $\neg(f(X) = a \vee f(X) = b)$ est conséquence de *CET*.

  De façon plus générale, en un certain sens, la réponse C au deuxième niveau signifie qu'il n'y a pas d'autres réponses du premier niveau que celles qui sont dans C.

  Dans l'exemple, avec le but $\leftarrow p(X)$ la réponse de deuxième niveau $(X = a \vee X = b)$ signifie évidemment qu'il n'y a pas d'autres réponses de premier niveau que $X = a$ et $X = b$.

  C'est pourquoi nous qualifions de *positif* le premier niveau et de *négatif* le deuxième niveau. Malheureusement, il n'existe pas de complétude finie pour le deuxième niveau quand il n'existe pas d'arbre SLD fini.

  L'exemple le plus trivial est obtenu en prenant $C = \mathit{vrai}$ et le programme réduit à $p \leftarrow p$.

  On a seulement un résultat, connu sous le nom de *complétude de la négation par l'échec*, quand $\neg g$ est dans la sémantique du programme.

  On énonce cependant une complétude pour le niveau négatif, qui fait intervenir, en général, des ensembles infinis de contraintes.

Cette distinction entre calcul positif et calcul négatif est une clarification utile motivée par les problèmes de validation et en particulier le débogage déclaratif [23] où l'on considère deux sortes de symptômes d'erreur : une réponse fausse (symptôme positif) [15], une réponse manquante (symptôme négatif) [26, 10].

Cet article propose un cadre uniforme pour formaliser ces deux sémantiques[2] et exprimer clairement les résultats de correction et complétude. En particulier, il formule une complétude de la sémantique négative en utilisant des ensembles infinis de contraintes. D'un point de vue opérationnel, ces ensembles infinis sont naturellement introduits par les calculs infinis. D'un point de vue dénotationnel, ils peuvent être définis par *co-induction*.

L'utilité de l'induction (et plus petit point fixe) pour la sémantique est particulièrement bien connue pour la PLC (un programme peut être vu comme une définition inductive de relations [22]). La co-induction (et le plus grand point fixe) est utilisée, en général, pour rendre compte d'objets non bien-fondés (par exemple [20, 5] utilisent ce principe dans un autre contexte). [21] utilise une sémantique "plus grand point fixe" en programmation logique pour les calculs infinis. [16] traite également les calculs infinis.

Cet article, en utilisant l'induction et la co-induction, montre combien la sémantique positive et la sémantique négative ont des définitions et des propriétés naturelles et élégantes. Les deux sémantiques sont étudiées parallèlement de la même manière. On retrouve ainsi facilement l'ensemble des résultats classiques [18, 13, 8] de correction et complétude du niveau positif en précisant clairement les hypothèses nécessaires sur les solveurs de contraintes. Les résultats de correction et complétude négative que nous ajoutons en utilisant des ensembles infinis de contraintes sont obtenus aussi facilement et apparaissent naturels dans ce cadre.

Une autre contribution de cet article est l'extension de la *vision grammaticale de la programmation logique* [7] non seulement à la PLC, en prenant en compte l'incomplétude des vrais solveurs de contraintes, mais aussi pour traiter la sémantique négative par les squelettes infinis. Les squelettes finis sont une notion venant de l'analyse syntaxique. Ils sont utiles pour décrire les calculs et obtenir immédiatement la confluence. D'un point de vue théorique on peut considérer que la "vision grammaticale" consiste en l'usage systématique des squelettes (finis ou non) en relation avec des considérations inductives (ou co-inductives).

[2]La *sémantique positive* (celle du premier niveau) qui donne une information positive sur le programme et la *sémantique négative* (celle du second niveau) qui fournit une information négative sur le programme.

2 Préliminaires

2.1 Langage, notations, terminologie, ...

Considérons une fois pour toute quatre ensembles disjoints qui déterminent le langage des programmes :

- un ensemble infini de *variables* V ;
- un ensemble de *symboles de fonction* Σ ;
- un ensemble de *symboles de prédicat de contrainte* Ξ ;
- un ensemble de *symboles de prédicat de programme* Π.

Chaque symbole est muni d'une arité.

Un *atome pur* (appelé ici *atome*) est une formule atomique $p(\overline{X})$ construite sur le langage du premier ordre $\mathcal{L}(V, \emptyset, \Pi)$, où $\overline{X}$ est une séquence de variables distinctes.

L'ensemble des *contraintes basiques* est un sous-ensemble du langage du premier ordre $\mathcal{L}(V, \Sigma, \Xi)$ clos par renommage des variables. Une *contrainte* est une formule du plus petit ensemble qui contient l'ensemble des contraintes basiques et qui est clos par conjonction. Dans la suite, on identifie une conjonction de contraintes basiques avec l'ensemble des contraintes basiques de la conjonction. Par conséquent, une contrainte est vue comme un ensemble fini de contraintes basiques.

Dans V on distingue l'ensemble des variables de programme :

$$V_P = \{X_{i,j} \mid i \geq 0, j \geq 1\} \cup \{Y_j \mid j \geq 1\}$$

Cet ensemble sert à normaliser l'écriture du programme, ce qui simplifiera par la suite l'éternel problème de renommage des variables au cours du calcul puisque celui-ci sera aussi normaliser en utilisant un autre sous-ensemble de V.

Une *clause* est une formule $p_0(\overline{X_0}) \leftarrow C \wedge p_1(\overline{X_1}) \wedge \cdots \wedge p_n(\overline{X_n})$, où

- pour tout $i = 0, \ldots, n$: n_i étant l'arité de $p_i \in \Pi$, $\overline{X_i} = X_{i,1}, \ldots, X_{i,n_i}$;
- C est une contrainte telle que l'ensemble de ses n_C variables libres qui ne sont pas dans $\bigcup_{i=0,\ldots,n}\{X_{i,j} \mid 1 \leq j \leq n_i\}$ est $\{Y_j \mid 1 \leq j \leq n_C\}$.

C'est-à-dire que le $j^{\text{ème}}$ argument (les arguments sont numérotés à partir de 1) du $i^{\text{ème}}$ atome de la clause (la tête est numérotée 0 et les atomes du corps à partir de 1) est la variable $X_{i,j}$. Les autres variables qui n'apparaissent que dans la contraintes sont des Y_j (j variant à partir de 1).

Le fait que l'on suppose que toutes les variables de tous les atomes sont distinctes n'est pas une restriction puisque tous les liens entre elles peuvent être exprimés dans la contrainte (par exemple par des égalités). V_P n'est qu'une manière de normaliser les noms des variables dans les clauses. Tout programme peut s'écrire sous cette forme.

Un *programme* est une famille de clauses. Dans la suite, *on suppose un programme P fixé.* L'ensemble des indices de P est noté $\delta(P)$.

Un *nom de clause* est un élément de $\delta(P)$. La *définition* de $p \in \Pi$ dans P est la sous-famille de clauses de P dont le symbole de prédicat de tête est p ; elle est indicée par le sous-ensemble $\delta_p(P) \subseteq \delta(P)$. On impose que $\delta_p(P)$ soit fini pour tout $p \in \Pi$. La clause dont le nom (l'indice) est f est notée $clause(P, f)$.

L'exemple de l'introduction est le programme P que l'on peut écrire :

$$\begin{array}{ll} (1) & p(X_{0,1}) \leftarrow X_{0,1} = X_{1,1} \wedge q(X_{1,1}) \\ (2) & q(X_{0,1}) \leftarrow X_{0,1} = a \\ (3) & q(X_{0,1}) \leftarrow X_{0,1} = b \end{array}$$

Les noms de clauses sont écrits entre parenthèses devant chaque clause. Le nom de la première clause $p(X_{0,1}) \leftarrow X_{0,1} = X_{1,1} \wedge q(X_{1,1})$ est 1, c'est-à-dire que $clause(P, 1) = p(X_{0,1}) \leftarrow X_{0,1} = X_{1,1} \wedge q(X_{1,1})$. L'ensemble d'indices de P est $\delta(P) = \{1, 2, 3\}$ et on a $\delta_p(P) = \{1\}$ et $\delta_q(P) = \{2, 3\}$. Les ensembles Σ, Ξ et Π sont donnés, par exemple, par les symboles apparaissant dans P.

On utilisera les notations suivantes, où F est une formule du premier ordre construite sur le langage $\mathcal{L}(V, \Sigma, \Pi \cup \Xi)$ et $\tilde{X} = \{X_1, \ldots, X_n\} \subseteq V$:

- $var(F)$ est l'ensemble des variables libres de F ;
- $\forall F$ est la clôture universelle de F ;
- $\exists F$ est la clôture existentielle de F ;
- $\exists_{\tilde{X}} F$ est la formule $\exists X_1 \cdots \exists X_n F$;
- et $\exists_{-\tilde{X}} F$ est la formule $\exists_{var(F) \setminus \tilde{X}} F$.

2.2 Versions si, seulement-si et si-et-seulement-si

Pour tout $p \in \Pi$, on définit :

- $\mathrm{IF}(P, p) = \forall(p(\overline{X_0}) \leftarrow \bigvee_{f \in \delta_p(P)} \exists_{-\overline{X_0}} B_f)$;
- $\mathrm{FI}(P, p) = \forall(p(\overline{X_0}) \rightarrow \bigvee_{f \in \delta_p(P)} \exists_{-\overline{X_0}} B_f)$;
- $\mathrm{IFF}(P, p) = \mathrm{IF}(P, p) \wedge \mathrm{FI}(P, p)$;

où pour chaque $f \in \delta_p(P)$: $clause(P, f) = p(\overline{X_0}) \leftarrow B_f$.

On remarque que lorsque la définition de p est vide : $\mathrm{FI}(P, p) = \forall(\neg p(\overline{X_0}))$.

On définit maintenant la version *si* de P, la version *seulement-si* de P et enfin la version *si-et-seulement-si* de P (le *complété* sans théorie des contraintes) comme suit :

- $\mathrm{IF}(P) = \{\mathrm{IF}(P, p) \mid p \in \Pi\}$;
- $\mathrm{FI}(P) = \{\mathrm{FI}(P, p) \mid p \in \Pi\}$;
- $\mathrm{IFF}(P) = \{\mathrm{IFF}(P, p) \mid p \in \Pi\}$.

Pour le programme P donné en exemple, on obtient :

$$\mathrm{IFF}(P) = \left\{ \begin{array}{c} \forall X(p(X) \leftrightarrow \exists Y(X = Y \wedge q(Y))) \\ \forall X(q(X) \leftrightarrow X = a \vee X = b) \end{array} \right\}$$

Les versions si ($\mathrm{IF}(P)$) et seulement-si ($\mathrm{FI}(P)$) étant obtenues en prenant les implications dans un sens ou dans l'autre.

On peut remarquer que la version si du programme est équivalente au programme vu comme ensemble de formules logiques.

2.3 Le calcul : variables de preuve, buts et stores

Un système de programmation logique avec contraintes utilise une adaptation de la SLD-résolution pour calculer l'ensemble des réponses à un but comme décrit dans [12, 13, 8]. Notre propos est de donner un sens logique à cet ensemble de réponses (ou à chaque réponse isolée).

L'ensemble des variables de preuve[3] est le sous-ensemble de V :

$$V_S = \{X_{i,j}^{\nu} \mid i \geq 0, j \geq 1, \nu \in \mathbb{N}_+^*\} \cup \{Y_j^{\nu} \mid j \geq 1, \nu \in \mathbb{N}_+^*\}$$

Cet ensemble est utilisé afin de normaliser le renommage de variables durant le calcul.

Un *but* est un atome $p(X_{0,1}^{\varepsilon}, \ldots, X_{0,n}^{\varepsilon})$. De nouveau, ceci n'est pas une restriction par rapport aux systèmes réels qui autorisent des buts plus généraux, puisqu'on peut toujours ajouter un nouveau symbole de prédicat à Π et une clause à P (dont le corps est le but et la tête est construite à partir du nouveau symbole de prédicat et des variables libres du but).

Un *store* est un ensemble (fini ou infini[4]) de contraintes basiques dont les variables libres sont dans V_S. Un store S est satisfiable quand il existe une valuation v telle que pour chaque $c \in S$: $v(c) = vrai$. Dans ce cas, v est appelée une solution de S.

[3] $\mathbb{N}_+^*$ est l'ensemble des suite finies d'entiers strictement positifs.

[4] Dans la suite on s'intéresse à d'éventuelles "réponses infinies".

Le mot sur l'alphabet $\mathbb{N}_+$ en exposant d'une variable dans le store réponse à un but correspond en quelques sortes à l'occurence du nœud, dans la preuve, qui a fait apparaître la variable. C'est pourquoi les variables du but ont en exposant le mot vide puisqu'il est à la racine de la preuve.

Cette manière de normaliser les variables (dans le programme et dans les preuves), en partie inspirée de [7], est en fait très proche de la réécriture faite par les compilateurs pour implanter efficacement les appels comme expliqué, par exemple, dans [4].

2.4 Opérateur de conséquence immédiate

Une *pré-interprétation* $\mathcal{D}$ est composée de :

- un ensemble non vide $\mathbb{D}$ (le domaine) ;
- pour chaque symbole de fonction $\varphi \in \Sigma$ d'arité n, une fonction $\varphi_{\mathcal{D}}$ de $\mathbb{D}^n$ dans $\mathbb{D}$;
- pour chaque symbole de prédicat de contrainte $\rho \in \Xi$ d'arité n, une relation $\rho_{\mathcal{D}}$ sur $\mathbb{D}^n$.

Un $\mathcal{D}$-*atome* est un "pseudo-atome" noté $p(d_1, \ldots, d_n)$, où $p \in \Pi$ d'arité n et chaque $d_i \in \mathbb{D}$. La $\mathcal{D}$-base est l'ensemble des $\mathcal{D}$-atomes. Une $\mathcal{D}$-*interprétation* I est un sous-ensemble de la $\mathcal{D}$-base. Elle est identifiée à une interprétation qui prolonge[5] $\mathcal{D}$.

Une *valuation* v est une application de V dans $\mathbb{D}$, étendue, comme d'habitude, en des applications également notées v :

- définie sur l'ensemble des termes et à valeur dans $\mathbb{D}$;
- définie sur l'ensemble des contraintes et à valeur dans $\{vrai, faux\}$;
- définie sur l'ensemble des atomes et à valeur dans la $\mathcal{D}$-base.

On utilise les notions classiques de $\mathcal{D}$-modèle et $\mathcal{D}$-conséquence (notée par $\models_{\mathcal{D}}$). On trouvera les définitions précises, bien connues, dans [1].

Soit $T_P^{\mathcal{D}}$ l'*opérateur de conséquence immédiate* sur l'ensemble des $\mathcal{D}$-interprétations défini par :

$$T_P^{\mathcal{D}}(I) = \left\{ v(a) \;\middle|\; \begin{array}{l} v \text{ est une valuation,} \\ \text{il existe } a \leftarrow C \wedge a_1 \wedge \cdots \wedge a_n \in P, \\ v(C) = vrai \text{ et} \\ \text{pour tout } i = 1, \ldots, n : \; v(a_i) \in I \end{array} \right\}$$

I étant une $\mathcal{D}$-interprétation, on rappelle que :

[5] Une interprétation du langage tout entier qui est une *expansion* de $\mathcal{D}$ c'est-à-dire qui ajoute à $\mathcal{D}$, pour chaque symbole de prédicat de programme $p \in \Pi$, d'arité n, une relation p_I sur $\mathbb{D}^n$.

- $T_P^{\mathcal{D}}(I) \subseteq I$ si et seulement si I est un $\mathcal{D}$-modèle de $\mathrm{IF}(P)$;
- $T_P^{\mathcal{D}}(I) \supseteq I$ si et seulement si I est un $\mathcal{D}$-modèle de $\mathrm{FI}(P)$;
- $T_P^{\mathcal{D}}(I) = I$ si et seulement si I est un $\mathcal{D}$-modèle de $\mathrm{IFF}(P)$.

$T_P^{\mathcal{D}}$ est croissant (et continu), donc il a un plus petit et un plus grand point fixe :

- $pppf(T_P^{\mathcal{D}})$ est le plus petit $\mathcal{D}$-modèle de $\mathrm{IF}(P)$ (et $\mathrm{IFF}(P)$) ;
- $pgpf(T_P^{\mathcal{D}})$ est le plus grand $\mathcal{D}$-modèle de $\mathrm{FI}(P)$ (et $\mathrm{IFF}(P)$).

Dans cet article il s'agit de formaliser les relations logiques entre un but et les contraintes réponses à ce but. Cela conduit à étudier les conséquences de $\mathrm{IFF}(P)$ de la forme $a \leftrightarrow F$ où a est une atome et F est une formule construite sur le langage des contraintes $\mathcal{L}(V, \Sigma, \Xi)$. Par ailleurs, on rappelle que

$$\models \forall(a \leftrightarrow F) \leftrightarrow \forall((a \leftarrow F) \wedge (a \rightarrow F))$$

et

$$\models \forall(a \leftarrow \bigvee_{1 \leq i \leq n} F_i) \leftrightarrow \bigwedge_{1 \leq i \leq n} \forall(a \leftarrow F_i)$$

En utilisant $pppf(T_P^{\mathcal{D}})$ et $pgpf(T_P^{\mathcal{D}})$ on obtient les équivalences suivantes, où F est une formule sur le langage des contraintes[6] $\mathcal{L}(V, \Sigma, \Xi)$, a est un atome, $\mathcal{D}$ est une pré-interprétation et $\mathcal{T}$ est une théorie des contraintes[7] :

- $\mathrm{IFF}(P) \models_{\mathcal{D}} \forall(a \leftarrow F)$ si et seulement si $\mathrm{IF}(P) \models_{\mathcal{D}} \forall(a \leftarrow F)$,
  et, puisque cela est vrai pour tout $\mathcal{D}$, on a donc :
  $\mathrm{IFF}(P) \models \forall(a \leftarrow F)$ si et seulement si $\mathrm{IF}(P) \models \forall(a \leftarrow F)$,
  et de même :
  $\mathcal{T}, \mathrm{IFF}(P) \models \forall(a \leftarrow F)$ si et seulement si $\mathcal{T}, \mathrm{IF}(P) \models \forall(a \leftarrow F)$;
- $\mathrm{IFF}(P) \models_{\mathcal{D}} \forall(a \rightarrow F)$ si et seulement si $\mathrm{FI}(P) \models_{\mathcal{D}} \forall(a \rightarrow F)$,
  et, puisque cela est vrai pour tout $\mathcal{D}$, on a donc :
  $\mathrm{IFF}(P) \models \forall(a \rightarrow F)$ si et seulement si $\mathrm{FI}(P) \models \forall(a \rightarrow F)$,
  et de même :
  $\mathcal{T}, \mathrm{IFF}(P) \models \forall(a \rightarrow F)$ si et seulement si $\mathcal{T}, \mathrm{FI}(P) \models \forall(a \rightarrow F)$.

[6] Le résultat est faux, en général, quand F est une formule sur $\mathcal{L}(V, \Sigma, \Pi \cup \Xi)$.
[7] Une théorie des contraintes est une théorie sur le langage des contraintes.

3 Deux définitions inductives

Cette section donne des définitions préliminaires, utilisées dans la section 5 pour montrer la correction et la complétude de la sémantique opérationnelle (positive et négative) des systèmes de PLC. Il n'y a pas de notion de calcul ici.

3.1 Une première définition inductive

Dans un premier temps on s'intéresse à un ensemble de règles sur les couples $(t : p(\overline{d}))$, où t est un arbre étiqueté par $\delta(P)$ et $p(\overline{d})$ est un $\mathcal{D}$-atome.

Pour simplifier l'écriture, dans la suite, $f(t_1, \ldots, t_n)$ désigne l'arbre enraciné par $f \in \delta(P)$ dont les sous-arbres sont $t_1, \ldots, t_n$.

Pour tout *nom de clause* $f \in \delta(P)$, soit $clause(P, f) = p_0(\overline{X_0}) \leftarrow C \wedge p_1(\overline{X_1}) \wedge \cdots \wedge p_n(\overline{X_n})$, pour toute valuation v solution de C, pour tous arbres $t_1, \ldots, t_n$, on définit la règle :

$$\frac{t_1 : v(p_1(\overline{X_1})) \quad \cdots \quad t_n : v(p_n(\overline{X_n}))}{f(t_1, \ldots, t_n) : v(p_0(\overline{X_0}))}$$

L'opérateur associé à l'ensemble de règles précédent est noté $\mathcal{T}_P^{\mathcal{D}}$. Il est croissant (et continu), donc a un plus petit et un plus grand point fixe.

Prenons comme nouvel exemple le programme :

$$\begin{array}{ll}
(0) & fib(X_{0,1}, X_{0,2}) \leftarrow X_{0,1} = 0 \wedge X_{0,2} = 0 \\
(1) & fib(X_{0,1}, X_{0,2}) \leftarrow X_{0,1} = 1 \wedge X_{0,2} = 1 \\
(2) & fib(X_{0,1}, X_{0,2}) \leftarrow 1 < X_{0,1} \wedge X_{0,1} = X_{1,1} + 1 \wedge X_{1,1} = X_{2,1} + 1 \wedge \\
 & \qquad\qquad X_{0,2} = X_{1,2} + X_{2,2} \wedge fib(X_{1,1}, X_{1,2}) \wedge fib(X_{2,1}, X_{2,2})
\end{array}$$

si la pré-interprétation sous-jacente est la pré-interprétation évidente de domaine $\mathbb{N}$, on a par exemple la règle :

$$\frac{2(1,1) : fib(10,2) \quad 1 : fib(9,5)}{2(2(1,1),1) : fib(11,7)}$$

Cette règle n'interviendra, bien entendu, dans aucune preuve !

Un élément $t : p(\overline{d})$ du plus petit point fixe de $\mathcal{T}_P^{\mathcal{D}}$ est tel que t est fini ($\mathcal{T}_P^{\mathcal{D}}$ est continu et aux "règles faits" correspond un arbre réduit à un seul nœud). t correspond à la notion de squelette [7] et, exactement, à la notion de squelette complet non rejeté défini par des termes sur $\delta(P)$ dans [10].

Dans notre exemple, $2(2(1,0),1) : fib(3,2)$ est dans le plus petit point fixe, il est racine de la preuve :

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{1 : fib(1,1)} \quad \dfrac{}{0 : fib(0,0)}}{2(1,0) : fib(2,1)} \quad \dfrac{}{1 : fib(1,1)}}{2(2(1,0),1) : fib(3,2)}$$

Un élément $t : p(\overline{d})$ du plus grand point fixe de $\mathcal{T}_P^{\mathcal{D}}$ est tel que t peut être infini. t correspond à la notion plus générale de squelette infini.

L'opérateur $\mathcal{T}_P^{\mathcal{D}}$ est très fortement relié à l'opérateur $T_P^{\mathcal{D}}$:

Lemme 1 Lien entre $\mathcal{T}_P^{\mathcal{D}}$ et $T_P^{\mathcal{D}}$

1. $\{p(\overline{d}) \mid$ *il existe* t *tel que* $t : p(\overline{d}) \in pppf(\mathcal{T}_P^{\mathcal{D}})\} = pppf(T_P^{\mathcal{D}})$
   (le plus petit $\mathcal{D}$*-modèle de* IF(P)*)* ;
2. $\{p(\overline{d}) \mid$ *il existe* t *tel que* $t : p(\overline{d}) \in pgpf(\mathcal{T}_P^{\mathcal{D}})\} = pgpf(T_P^{\mathcal{D}})$
   (le plus grand $\mathcal{D}$*-modèle de* FI(P)*).*

Preuve Simple application des définitions inductives. □

On a *internalisé* un codage des preuves : dans $t : p(\overline{d})$, t code une preuve de $p(\overline{d})$. C'est comparable à la théorie constructive des types où les λ-termes codent les preuves de formules, mais ici basé uniquement sur le modus ponens.

3.2 La définition inductive

Les $\mathcal{D}$-atomes ne sont pas des notions syntaxiques. En fait, les calculs ne font appel qu'aux notions syntaxiques que sont les contraintes et les atomes. La définition inductive précédente a été donnée à titre pédagogique et parce qu'elle sert aux preuves des résultats des sections suivantes. On introduit maintenant une seconde définition inductive pour prouver des "pseudo-formules" du langage. Mais un formalisme plus élaboré sera utile pour tenir compte d'éventuelles "réponses infinies" :

Un *séquent positif* est un couple $S \vdash p$, où S est un store et $p \in \Pi$. Un séquent positif $S \vdash p$ est *valide* dans une interprétation I si pour toute solution v de S : $v(p(X^{\varepsilon}_{0,1}, \ldots, X^{\varepsilon}_{0,n})) \in I$ (n est l'arité de p). Quand S est fini, c'est équivalent à $I \models \bigwedge_{c \in S} c \rightarrow p(X^{\varepsilon}_{0,1}, \ldots, X^{\varepsilon}_{0,n})$.

Un *séquent négatif* est un couple $p \vdash \mathcal{Z}$, où $\mathcal{Z}$ est un *ensemble* de stores et $p \in \Pi$. Un séquent négatif $p \vdash \mathcal{Z}$ est *valide* dans une interprétation I si pour toute valuation v telle que $v(p(X^{\varepsilon}_{0,1}, \ldots, X^{\varepsilon}_{0,n})) \in I$: il existe $S \in \mathcal{Z}$ et il existe une solution v' de S tels que pour tout $1 \leq i \leq n$: $v(X^{\varepsilon}_{0,i}) = v'(X^{\varepsilon}_{0,i})$. Quand $\mathcal{Z}$ est un ensemble fini de stores finis, c'est équivalent à $I \models p(X^{\varepsilon}_{0,1}, \ldots, X^{\varepsilon}_{0,n}) \rightarrow \bigvee_{S \in \mathcal{Z}} \exists_{-\{X^{\varepsilon}_{0,1}, \ldots, X^{\varepsilon}_{0,n}\}} \bigwedge_{c \in S} c$.

Soient F une formule telle que $var(F) \subseteq V_P$ (l'ensemble des variables de programme) et $\nu \in \mathbb{N}_+^*$. F^{ν} désigne la variante de F où les $X_{i,j}$ sont remplacés par $X^{\nu}_{i,j}$ et les Y_j sont remplacés par Y^{ν}_j.

Soient F une formule telle que $var(F) \subseteq V_S$ (l'ensemble des variables de preuve) et $k \in \mathbb{N}_+$. F^{+k} désigne la variante de F où les $X^{\nu}_{i,j}$ sont remplacés par[8] $X^{\nu k}_{i,j}$ et les Y^{ν}_j sont

[8] νk est la concaténation de ν et k.

remplacés par $Y_j^{\nu k}$. Si S est un ensemble de formules alors $S^{+k} = \{F^{+k} \mid F \in S\}$.

On donne maintenant la seconde définition inductive qui prouve des séquents positifs (et négatifs).

On s'intéresse à un ensemble de règles sur les couples $(t : S \vdash p)$, où t est un arbre étiqueté par $\delta(P)$ et $S \vdash p$ est un séquent positif. Pour tout *nom de clause* $f \in \delta(P)$, soit $clause(P, f) = p_0(\overline{X_0}) \leftarrow C \wedge p_1(\overline{X_1}) \wedge \cdots \wedge p_n(\overline{X_n})$, pour tous arbres $t_1, \ldots, t_n$ et pour tout stores $S_1, \ldots, S_n$, on définit la règle :

$$\frac{t_1 : S_1 \vdash p_1 \quad \cdots \quad t_n : S_n \vdash p_n}{f(t_1, \ldots, t_n) : S_0 \vdash p_0}$$

où $S_0 = C^\varepsilon \cup S_1^{+1} \cup \cdots \cup S_n^{+n} \cup S'$, avec $S' = \bigcup_{1 \le i \le n} \bigcup_{1 \le j \le n_i} \{X_{i,j}^\varepsilon = X_{0,j}^i\}$, où chaque n_i est l'arité de p_i.

L'opérateur associé à cet ensemble de règles est noté $\mathcal{T}_P$. Il est croissant (et continu), donc a un plus petit et un plus grand point fixe.

Reprenons l'exemple précédent :

$$\begin{array}{ll}
(0) & fib(X_{0,1}, X_{0,2}) \leftarrow X_{0,1} = 0 \wedge X_{0,2} = 0 \\
(1) & fib(X_{0,1}, X_{0,2}) \leftarrow X_{0,1} = 1 \wedge X_{0,2} = 1 \\
(2) & fib(X_{0,1}, X_{0,2}) \leftarrow 1 < X_{0,1} \wedge X_{0,1} = X_{1,1} + 1 \wedge X_{1,1} = X_{2,1} + 1 \wedge \\
 & \qquad\qquad X_{0,2} = X_{1,2} + X_{2,2} \wedge fib(X_{1,1}, X_{1,2}) \wedge fib(X_{2,1}, X_{2,2})
\end{array}$$

on a par exemple la preuve suivante :

$$\frac{1 : \left\{ \begin{array}{l} X_{0,1}^\varepsilon = 1 \wedge \\ X_{1,1}^\varepsilon = 1 \end{array} \right\} \vdash fib(X_{0,1}^\varepsilon, X_{1,1}^\varepsilon) \qquad 0 : \left\{ \begin{array}{l} X_{0,1}^\varepsilon = 0 \wedge \\ X_{1,1}^\varepsilon = 0 \end{array} \right\} \vdash fib(X_{0,1}^\varepsilon, X_{1,1}^\varepsilon)}{2(1,0) : \left\{ \begin{array}{l} 1 < X_{0,1}^\varepsilon \wedge X_{0,1}^\varepsilon = X_{1,1}^\varepsilon + 1 \wedge \\ X_{1,1}^\varepsilon = X_{2,1}^\varepsilon + 1 \ \wedge X_{0,2}^\varepsilon = X_{1,2}^\varepsilon + X_{2,2}^\varepsilon, \\ X_{0,1}^1 = 1 \wedge X_{1,1}^1 = 1, \\ X_{0,1}^2 = 0 \wedge X_{1,1}^2 = 0, \\ X_{1,1}^\varepsilon = X_{0,1}^1, X_{1,2}^\varepsilon = X_{1,1}^1, \\ X_{2,1}^\varepsilon = X_{0,1}^2, X_{2,2}^\varepsilon = X_{1,1}^2 \end{array} \right\} \vdash fib(X_{0,1}^\varepsilon, X_{1,1}^\varepsilon)}$$

On peut remarquer que la conclusion de la règle ci-dessus est racine d'une preuve, donc dans le plus petit point fixe de l'opérateur $\mathcal{T}_P$, l'arbre $2(1,0)$ est le squelette de cette preuve.

Un élément $t : S \vdash p$ de $pppf(\mathcal{T}_P)$ est tel que t et S sont finis. t code une preuve de $S \vdash p$ (on remarque que $S \vdash p$ ne dépend que de t), S est équivalent à la notion classique de *contrainte réponse* [13] en laissant de coté les problèmes de satisfiabilité.

Un élément $t : S \vdash p$ de $pgpf(\mathcal{T}_P)$ est tel que t et S peuvent être infinis. À nouveau, $S \vdash p$ ne dépend que de t. $S \vdash p$ est le séquent dont le squelette est t.

Les opérateurs $\mathcal{T}_P^{\mathcal{D}}$ et $\mathcal{T}_P$ sont reliés par le fait que si $t : S \vdash p \in pppf(\mathcal{T}_P)$ (resp. $pgpf(\mathcal{T}_P)$) et s'il existe une solution v de S alors $t : v(p(\overline{X_0^\varepsilon})) \in pppf(\mathcal{T}_P^{\mathcal{D}})$ (resp. $pgpf(\mathcal{T}_P^{\mathcal{D}})$).

Réciproquement, si $t : v(p(\overline{X_0^\varepsilon})) \in pppf(\mathcal{T}_P^{\mathcal{D}})$ (resp. $pgpf(\mathcal{T}_P^{\mathcal{D}})$) alors il existe un store S et une solution v' de S, $v(p(\overline{X_0^\varepsilon})) = v'(p(\overline{X_0^\varepsilon}))$, tels que $t : S \vdash p \in pppf(\mathcal{T}_P)$ (resp. $pgpf(\mathcal{T}_P)$).

Lemme 2 Lien entre $\mathcal{T}_P$ et $T_P^{\mathcal{D}}$

1. $\{v(p(\overline{X_0^\varepsilon}) \mid$ *il existe* t *tel que* $t : S \vdash p \in pppf(\mathcal{T}_P), v(S) = vrai\} = pppf(T_P^{\mathcal{D}})$
   (le plus petit $\mathcal{D}$*-modèle de* $\mathrm{IF}(P)$*) ;*
2. $\{v(p(\overline{X_0^\varepsilon}) \mid$ *il existe* t *tel que* $t : S \vdash p \in pgpf(\mathcal{T}_P), v(S) = vrai\} = pgpf(T_P^{\mathcal{D}})$
   (le plus grand $\mathcal{D}$*-modèle de* $\mathrm{FI}(P)$*).*

4 Vue logique des définitions inductives

Dans cette section, on donne un sens logique (correction/complétude) à la définition inductive de la section précédente. On commence par sa correction, du point de vue positif comme du point de vue négatif.

Pour les lemmes de cette section, on peut se reporter aux petits exemples en prolog pur donnés en introduction.

4.1 Correction

4.1.1 Correction positive

Lemme 3 Correction positive.
Soit I un $\mathcal{D}$-modèle de $\mathrm{IF}(P)$.
Si $t : S \vdash p \in pppf(\mathcal{T}_P)$ alors $S \vdash p$ est valide dans I (i.e. $\mathrm{IF}(P) \models_{\mathcal{D}} \bigwedge_{c\in S} c \to p(\overline{X_0^\varepsilon})$ *parce que S est fini).*

Preuve Par induction. □

Corollaire 4 Correction positive.
Si $t : S \vdash p \in pppf(\mathcal{T}_P)$ alors $\mathcal{T}, \mathrm{IF}(P) \models \bigwedge_{c\in S} c \to p(\overline{X_0^\varepsilon})$, où $\mathcal{T}$ est une théorie des contraintes.
Si $t : S \vdash p \in pppf(\mathcal{T}_P)$ alors $\mathrm{IF}(P) \models \bigwedge_{c\in S} c \to p(\overline{X_0^\varepsilon})$.

4.1.2 Correction négative

On note $\mathcal{Z}^-(p)$ l'ensemble $\{S \mid$ il existe t tel que $t : S \vdash p \in pgpf(\mathcal{T}_P)\}$. Le *séquent négatif* associé à $p \in \Pi$ est $p \vdash \mathcal{Z}^-(p)$.

Lemme 5 Correction négative.
Soit I un $\mathcal{D}$-modèle de $\mathrm{FI}(P)$.
$p \vdash \mathcal{Z}^-(p)$ est valide dans I.

Preuve Utilise le lemme 1. □

Corollaire 6 Correction négative.
Si $\mathcal{Z}^-(p)$ est un ensemble fini de stores finis alors :
$\mathrm{FI}(P) \models_{\mathcal{D}} p(\overline{X_0^\varepsilon}) \to \bigvee_{S\in\mathcal{Z}^-(p)} \exists_{-\overline{X_0^\varepsilon}} \bigwedge_{c\in S} c$;
$\mathcal{T}, \mathrm{FI}(P) \models p(\overline{X_0^\varepsilon}) \to \bigvee_{S\in\mathcal{Z}^-(p)} \exists_{-\overline{X_0^\varepsilon}} \bigwedge_{c\in S} c$, *où $\mathcal{T}$ est une théorie des contraintes ;*
$\mathrm{FI}(P) \models p(\overline{X_0^\varepsilon}) \to \bigvee_{S\in\mathcal{Z}^-(p)} \exists_{-\overline{X_0^\varepsilon}} \bigwedge_{c\in S} c$.

Pour généraliser le corollaire précédent, on définit la notion de séquent négatif *conséquence* d'un ensemble de formules. Un séquent négatif $p \vdash \mathcal{Z}$ est conséquence de Γ quand il est valide dans tous les modèles de Γ.

Corollaire 7 Correction négative.
$p \vdash \mathcal{Z}^-(p)$ est conséquence de $\mathcal{T} \cup \mathrm{FI}(P)$, où $\mathcal{T}$ est une théorie des contraintes (en particulier $p \vdash \mathcal{Z}^-(p)$ est conséquence de $\mathrm{FI}(P)$).

4.2 Complétude

Pour exprimer la complétude de la définition inductive, on introduit une notion similaire à la notion de séquent, mais qui ne fait référence qu'à des formules sur le langage des contraintes.

Une *couverture négative* est un couple $F \vdash \mathcal{Z}$, où F est une formule du langage des contraintes et $\mathcal{Z}$ est un ensemble de stores. Une couverture négative $F \vdash \mathcal{Z}$ est *valide* dans une pré-interprétation $\mathcal{D}$ si pour toute solution v de F : il existe un store $S \in \mathcal{Z}$ dont v est une solution. Le cas fini correspond à $F \to \bigvee_{S \in \mathcal{Z}} \bigwedge_{c \in S} c$ valide dans $\mathcal{D}$. Une couverture négative est conséquence d'une théorie des contraintes $\mathcal{T}$ si elle est valide dans tous les modèles de $\mathcal{T}$. La notion de couverture négative quand tous les stores de $\mathcal{Z}$ sont finis correspond à la notion habituelle de couverture dans les théorèmes de complétude classiques [18, 13, 25].

Une *couverture positive* est un couple $S \vdash F$, où F est une formule du langage des contraintes et S est un store. Une couverture positive $S \vdash F$ est *valide* dans une pré-interprétation $\mathcal{D}$ si pour toute solution v de S: v est solution de F. Le cas fini correspond à $\bigwedge_{c \in S} c \to F$ valide dans $\mathcal{D}$. Une couverture positive est conséquence d'une théorie des contraintes $\mathcal{T}$ si elle est valide dans tout modèle de $\mathcal{T}$.

4.2.1 Complétude positive

On note $\mathcal{Z}^+(p)$ l'ensemble $\{S \mid \text{il existe } t \text{ tel que } t : S \vdash p \in pppf(\mathcal{T}_P)\}$.

Lemme 8 Complétude positive (couverture positive, interpolation positive).
Soit F une formule du langage des contraintes.
Si $\mathrm{IF}(P) \models_{\mathcal{D}} F \to p(\overline{X_0^\varepsilon})$ alors la couverture négative $\exists_{-\overline{X_0^\varepsilon}} F \vdash \mathcal{Z}^+(p)$ est valide dans $\mathcal{D}$.

Preuve Utilise le plus petit $\mathcal{D}$-modèle de $\mathrm{IF}(P)$ et le lemme 1. □

D'un point de vue logique, cette propriété peut être vue comme une *interpolation*: $\mathcal{Z}^+(p)$ est une formule intermédiaire (formule d'interpolation) entre $\exists_{-\overline{X_0^\varepsilon}} F$ et $p(\overline{X_0^\varepsilon})$.

Corollaire 9 Complétude positive et compacité.
Soit F une formule du langage des contraintes.

Si $\mathcal{T}, \mathrm{IF}(P) \models F \to p(\overline{X_0^\varepsilon})$ *alors la couverture négative* $\exists_{-\overline{X_0^\varepsilon}} F \vdash \mathcal{Z}^+(p)$ *est conséquence de* $\mathcal{T}$*, et il existe une partie finie*[9] $\mathcal{Z} \subseteq \mathcal{Z}^+(p)$ *telle que* $\exists_{-\overline{X_0^\varepsilon}} F \vdash \mathcal{Z}$ *est conséquence de* $\mathcal{T}$*, i.e.* $\mathcal{T} \models \exists_{-\overline{X_0^\varepsilon}} F \to \bigvee_{S \in \mathcal{Z}} \bigwedge_{c \in S} c$ *(compacité de la logique du premier ordre et chaque* $S \in \mathcal{Z}^+(p)$ *est fini).*

4.2.2 Complétude négative

Lemme 10 Complétude négative (couverture négative, interpolation négative).
Soit F *une formule du langage des contraintes.*
Si $\mathrm{FI}(P) \models_{\mathcal{D}} p(\overline{X_0^\varepsilon}) \to F$ *alors pour tout* $S \in \mathcal{Z}^-(p)$*: la couverture positive* $S \vdash \exists_{-\overline{X_0^\varepsilon}} F$ *est valide dans* $\mathcal{D}$*.*

Preuve Utilise le plus grand $\mathcal{D}$-modèle de $\mathrm{FI}(P)$ et le lemme 1. □

À nouveau, $\mathcal{Z}^-(p)$ est une formule d'interpolation entre $p(\overline{X_0^\varepsilon})$ et $\exists_{-\overline{X_0^\varepsilon}} F$.

Corollaire 11 Complétude négative et compacité.
Soit F *une formule du langage des contraintes.*
Si $\mathcal{T}, \mathrm{FI}(P) \models p(\overline{X_0^\varepsilon}) \to F$ *alors pour tout* $S \in \mathcal{Z}^-(p)$*: la couverture positive* $S \vdash \exists_{-\overline{X_0^\varepsilon}} F$ *est conséquence de* $\mathcal{T}$ *et il existe une partie finie* S' *de* S *telle que* $S' \vdash \exists_{-\overline{X_0^\varepsilon}} F$ *est conséquence de* $\mathcal{T}$*, i.e.* $\mathcal{T} \models \bigwedge_{c \in S} c \to \exists_{-\overline{X_0^\varepsilon}} F$.

À travers les lemmes de correction et complétude nous avons donné le sens logique des séquents positifs et négatifs. Cependant, les systèmes réels de programmation logique avec contraintes ne calculent pas tous ces séquents. Les systèmes stoppent le calcul quand ils détectent que le store courant est insatisfiable, grâce au "solveur de contraintes". Par conséquent, un grand nombre de séquents positifs ne sont jamais calculés. En fait, si $S \vdash p \in pppf(\mathcal{T}_P)$ et S est insatisfiable alors $S \to p(\overline{X_0^\varepsilon})$ est toujours vrai et sans intérêt car indépendant du programme P. Pour formaliser le solveur de contraintes nous introduisons, dans la section suivante, le *critère de rejet.*

[9] Réduite à un singleton quand le domaine à la propriété d'Indépendance des Contraintes Négatives [19], comme dans l'exemple donné en introduction.

5 Correction et complétude (de la sémantique opérationnelle)

Cette section étudie la correction et la complétude de la sémantique opérationnelle théorique classique des systèmes de PLC.

5.1 Critère de rejet

Un *critère de rejet* est un ensemble de stores RC. Un store S est *rejeté* si $S \in \mathrm{RC}$. Les systèmes réels ne manipulent que des stores finis, aussi, dans un premier temps, on définit la relation RC sur les stores finis. Le critère de rejet vérifie les propriétés suivantes, où S est un store fini :

- si $S \in \mathrm{RC}$ alors pour tout renommage de variables θ : $S\theta \in \mathrm{RC}$;
- si $S \in \mathrm{RC}$ alors pour tout store fini S' : $S \cup S' \in \mathrm{RC}$;
- $\emptyset \notin \mathrm{RC}$ (le store vide $\emptyset$ est la constante logique *vrai*).

Un critère de rejet RC est *correct* par rapport à la pré-interprétation $\mathcal{D}$ (resp. la théorie $\mathcal{T}$) quand $S \in \mathrm{RC}$ implique qu'il n'existe aucune solution de S dans $\mathcal{D}$ (resp. il n'existe aucune solution de S dans tout modèle de $\mathcal{T}$).

Un critère de rejet RC est *complet* par rapport à la pré-interprétation $\mathcal{D}$ (resp. la théorie $\mathcal{T}$) quand s'il n'existe aucune solution de S dans $\mathcal{D}$ (resp. s'il n'existe aucune solution de S dans tout modèle de $\mathcal{T}$) alors cela implique que $S \in \mathrm{RC}$.

Par exemple, le critère de rejet peut être défini par une relation *consistent* et une fonction *infer* (voir [13]) de la manière suivante : un store S est rejeté si $\mathit{infer}(\emptyset, S) = (S_1, S_2)$ et $S_1 \notin \mathit{consistent}$.

5.2 Calcul positif

On suppose le lecteur familier avec les notions de dérivation SLD et d'arbre SLD par rapport à un "solveur de contraintes" [13] formalisé ici par un critère de rejet. On peut voir une dérivation SLD comme la construction d'un squelette, elle est alors définie comme une suite de squelettes partiels finis[10] [24] ; un arbre SLD regroupe l'ensemble des dérivations pour un but selon une règle de calcul [27].

Un *calcul positif* est une dérivation SLD succès. À toute dérivation SLD succès pour le but $p(\overline{X_0^{\varepsilon}})$ selon le critère de rejet RC correspond un élément $t : S \vdash p$ de $\mathit{pppf}(\mathcal{T}_P)$

[10] Un squelette partiel est un squelette dans lequel pour certains nœuds on a remplacé le sous-arbre greffé par une feuille indéfinie.

tel que $S \notin \mathrm{RC}$, et réciproquement. Le séquent positif $S \vdash p$ est alors appelé un *séquent positif* RC-*calculé*. Le *squelette fini* t caractérise les clauses utilisées par la dérivation et S est le store calculé par la dérivation. Ceci permet de justifier facilement la propriété appelée *indépendance (positive) de la règle de calcul*: les branches succès de deux arbres SLD pour le but $p(\overline{X_0^\varepsilon})$ sont en bijection (chaque branche succès est caractérisée par un squelette fini t venant d'un élément $t : S \vdash p$ de $pppf(\mathcal{T}_P)$ tel que $S \notin \mathrm{RC}$, et réciproquement).

Comme cas particulier du lemme 3 on a :

Théorème 12 Correction positive.
Soient RC *un critère de rejet et* I *un* $\mathcal{D}$*-modèle de* $\mathrm{IF}(P)$.
Si $S \vdash p$ *est un séquent positif* RC*-calculé alors* $S \vdash p$ *est valide dans* I.

On peut également énoncer un corollaire comme pour le corollaire 4.

Soit $\mathcal{Z}^+(p, \mathrm{RC}) = \{S \mid \text{il existe } t \text{ tel que } t : S \vdash p \in pppf(\mathcal{T}_P), S \notin \mathrm{RC}\}$, c'est-à-dire $\{S \mid S \vdash p$ est un séquent positif RC-calculé$\}$.

Théorème 13 Complétude positive.
Soient RC *un critère de rejet* correct *par rapport à* $\mathcal{D}$ *et* F *une formule du langage des contraintes.*
Si $\mathrm{IF}(P) \models_{\mathcal{D}} F \rightarrow p(\overline{X_0^\varepsilon})$ *alors la couverture négative* $\exists_{-\overline{X_0^\varepsilon}} F \vdash \mathcal{Z}^+(p, \mathrm{RC})$ *est valide dans* $\mathcal{D}$.

Preuve D'après le lemme 8 parce que les éléments de $\mathcal{Z}^+(p) \setminus \mathcal{Z}^+(p, \mathrm{RC})$ n'ont pas de solution dans $\mathcal{D}$. □

De la même façon, on peut formuler une version du corollaire 9 avec un critère de rejet *correct* par rapport à $\mathcal{T}$.

5.3 Calcul négatif

Un *calcul négatif* correspond au calcul d'un arbre SLD.

Pour pouvoir formaliser les dérivations infinies (*équitables*), le critère de rejet est étendu aux stores infinis de la manière suivante : un store S est rejeté si et seulement si il existe une partie finie de S rejetée. C'est une forme de compacité du critère de rejet pour exprimer le fait que quand une dérivation SLD est infinie le calcul n'a jamais rencontré de store rejeté.

À toute dérivation SLD équitable (finie ou infinie) et non échec pour le but $p(\overline{X_0^\varepsilon})$ correspond un élément $t : S \vdash p$ de $pgpf(\mathcal{T}_P)$ tel que $S \notin \mathrm{RC}$, et réciproquement. Le squelette t caractérise les clauses utilisées par la dérivation et S est l'ensemble des contraintes accumulées par la dérivation. Ceci permet de justifier une propriété que nous appelons *indépendance négative de la règle de calcul équitable* : les branches non échecs de deux arbres SLD équitables[11]

[11] On rappelle que tout arbre SLD fini est équitable (indépendamment de la règle de calcul).

pour le but $p(\overline{X_0^\varepsilon})$ sont en bijection (chaque branche est caractérisée par un squelette t venant d'un élément $t : S \vdash p$ de $pgpf(\mathcal{T}_P)$ tel que $S \notin \mathrm{RC}$, et réciproquement).

Soit $\mathcal{Z}^-(p, \mathrm{RC}) = \{S \mid \text{il existe } t \text{ tel que } t : S \vdash p \in pgpf(\mathcal{T}_P), S \notin \mathrm{RC}\}$.

Le séquent négatif associé à p selon RC est $p \vdash \mathcal{Z}^-(p, \mathrm{RC})$. Le séquent négatif est RC-*calculé* quand $\mathcal{Z}^-(p, \mathrm{RC})$ est un ensemble fini de stores finis (i.e. quand il existe un arbre SLD fini).

Théorème 14 Correction négative.
Soient RC *un critère de rejet* correct *par rapport à* $\mathcal{D}$ *et* I *un* $\mathcal{D}$*-modèle de* $\mathrm{FI}(P)$. $p \vdash \mathcal{Z}^-(p, \mathrm{RC})$ *est valide dans* I.

Preuve D'après le lemme 5 parce que les éléments de $\mathcal{Z}^-(p) \setminus \mathcal{Z}^-(p, \mathrm{RC})$ n'ont pas de solution dans $\mathcal{D}$. □

On remarque que quand il y a échec fini pour le but $p(\overline{X_0^\varepsilon})$ on a $\mathcal{Z}^-(p, \mathrm{RC}) = \emptyset$, donc $p \vdash \emptyset$, i.e. $\neg p(\overline{X_0^\varepsilon})$ valide dans I.

De même, on peut formuler une version du corollaire 6 quand RC est *correct* par rapport à $\mathcal{T}$.

Théorème 15 Complétude négative.
Soient RC *un critère de rejet,* $\mathcal{D}$ *une pré-interprétation et* F *une formule du langage des contraintes.*
Si $\mathrm{FI}(P) \models_{\mathcal{D}} p(\overline{X_0^\varepsilon}) \rightarrow F$ *alors pour tout* $S \in \mathcal{Z}^-(p, \mathrm{RC})$ *: la couverture positive* $S \vdash \exists_{-\overline{X_0^\varepsilon}} F$ *est valide dans* $\mathcal{D}$.

Preuve D'après le lemme 10 parce que $\mathcal{Z}^-(p, \mathrm{RC})$ est un sous-ensemble de $\mathcal{Z}^-(p)$. □

À nouveau, on peut formuler une version du corollaire 11 qui amène très simplement au résultat bien connu de *complétude de la négation par l'échec* :

Théorème 16 Complétude de la négation par l'échec.
Soit RC *un critère de rejet complet par rapport à une théorie des contraintes* $\mathcal{T}$.
Si $\mathcal{T}, \mathrm{FI}(P) \models \neg p(\overline{X_0^\varepsilon})$ *alors tout arbre SLD (selon* RC*) équitable pour le but* $p(\overline{X_0^\varepsilon})$ *est un arbre SLD d'échec fini.*

Preuve Il suffit de montrer que $\mathcal{Z}^-(p, \mathrm{RC})$ est vide (i.e. il n'y a pas de branche non échec dans les arbres SLD équitables). Mais pour tout $S \in \mathcal{Z}^-(p, \mathrm{RC})$: $S \vdash$ *faux* d'après le corollaire du théorème 15 et si $\mathcal{Z}^-(p, \mathrm{RC})$ contient un store S alors S n'est pas rejeté et, parce que le critère de rejet est complet par rapport à $\mathcal{T}$, on a une contradiction (à cause de la compacité de la logique du premier ordre). □

On aurait aimé avoir un résultat de complétude négative finie (qui étende le résultat de complétude de la négation par l'échec), comme par exemple : si $\mathcal{T}, \mathrm{FI}(P) \models p(\overline{X_0^\varepsilon}) \rightarrow F$ alors il existe un arbre SLD fini pour le but $p(\overline{X_0^\varepsilon})$ tel que, pour tout $S \in \mathcal{Z}^-(p, \mathrm{RC})$, $\bigwedge_{c \in S} c \rightarrow \exists_{-\overline{X_0^\varepsilon}} F$ est valide. Mais, on voit la raison pour laquelle il n'y a pas de résultat plus général de complétude négative finie. Supposons que $\mathcal{T}, \mathrm{FI}(P) \models p(\overline{X_0^\varepsilon}) \rightarrow F$. Montrer qu'il existe un arbre SLD fini pour le but $p(\overline{X_0^\varepsilon})$ tel que chaque succès implique F revient à montrer que $\mathcal{Z}^-(p, \mathrm{RC})$ est un ensemble fini de stores finis. Même si RC est complet par rapport à $\mathcal{T}$, le seul cas où l'on peut le garantir est quand F est *faux*, i.e. $\mathcal{Z}^-(p, \mathrm{RC}) = \emptyset$.

6 Conclusion

Nous avons esquissé une reformulation de la sémantique de la PLC basée sur les définitions inductives. En ne considérant que les principes d'induction et de co-induction, les résultats de bases sont retrouvés d'une manière très naturelle et élégante. Par exemple, dans cette approche, on voit directement où interviennent les hypothèses sur le solveur de contraintes (correction, complétude) : dans les théorèmes 12 (correction positive) et 15 (complétude négative) il n'y a aucune hypothèse sur le critère de rejet alors que dans les théorèmes 13 (complétude positive) et 14 (correction négative) il est supposé correct (cf figure ci-dessous). On remarque également qu'il est supposé complet dans le théorème 16 (complétude de la négation par l'échec). Peu de vrais solveurs sont complets, d'où l'intérêt limité de ce résultat dans le cadre de la PLC, et en revanche le grand intérêt des recherches autour d'autres types de négation (par exemple constructive [9]).

	positive	négative
correction	$\bigvee c_i \rightarrow$ but	RC correct but $\rightarrow \bigvee c_i$
complétude	RC correct si $F \rightarrow$ but alors $F \rightarrow \bigvee c_i$	si but $\rightarrow F$ alors $\bigvee c_i \rightarrow F$

où F est une formule sur le langage des contraintes,
les c_i sont les réponses au but (finies pour le positif, infinies pour le négatif)

complétude de la négation par l'échec : RC complet

Figure 1: Résultats

Dans [17] des résultats de correction et complétude en logique bivaluée sont aussi obtenus en faisant intervenir des ensembles infinis de formules pour des programmes logiques plus généraux (normaux, c'est-à-dire avec négation dans les corps de clause). Contrairement à [17] le présent article ne cherche qu'à étudier le sens logique des réponses obtenues conformément aux sémantiques opérationnelles usuelles. D'autre part les outils théoriques utilisés ici, (co-)induction et en particulier l'internalisation de la preuve sous la forme d'un arbre t (squelette) dans le séquent $t : S \vdash p$, sont beaucoup plus élémentaires et semblent bien adaptés à cet objectif.

Dans ce formalisme il est possible de donner une définition inductive qui correspond exactement à ce qui est calculé : il suffit de ne garder que les règles dont la conclusion a un store non rejeté. Dans ce cas, le plus petit point fixe de l'opérateur associé correspond à la $\mathcal{S}$-sémantique du programme [2].

Des notions inductives supplémentaires peuvent être utilisées pour formaliser le *calcul négatif fini* : dans [10] une définition inductive est à la base d'une notion d'erreur (*non complètement couvert*) associée à un symptôme de réponse manquante.

Le cadre théorique esquissé dans cet article est une extension à la PLC de la vision grammaticale de la programmation logique [7]. La nouveauté n'est pas seulement le paramétrage

par un domaine de contraintes et un critère de rejet, c'est aussi l'utilisation des squelettes finis et infinis. Par exemple, ils fournissent une caractérisation simple des branches (finies ou infinies) non échec des arbres SLD équitables (*indépendance négative de la règle de calcul équitable*).

References

[1] Michel Bergère, Gérard Ferrand, François Le Berre, Bernard Malfon, and Alexandre Tessier. La Programmation Logique avec Contraintes revisitée en termes d'arbres de preuve et de squelettes. Technical Report 95/06, LIFO, University of Orléans, 1995.

[2] Annalisa Bossi, Maurizio Gabrielli, Giorgio Levi, and Maurizio Martelli. The S-Semantics Approach: Theory and Applications. *Journal of Logic Programming*, 19&20:149–198, 1994.

[3] K. L. Clark. Negation as Failure. In H. Gallaire and J. Minker, editors, *Logic and Data Bases*, pages 293–322. Plenum Press, 1978.

[4] Philippe Codognet. Programmation logique avec contraintes : une introduction. *Technique et Science Informatique*, 14(6):665–692, 1995. Journées Francophones de Programmation en Logique 1994 (HERMES).

[5] Patrick Cousot and Radhia Cousot. Inductive definitions, semantics and abstract interpretation. In *Conference Record of the 19$^{\text{th}}$ ACM SIGACT-SIGMOD-SIGART Symposium on Principles of Programming Languages*, pages 83–94. ACM Press, 1992.

[6] Pierre Deransart, AbdelAli Ed-Dbali, and Laurent Cervoni. *Prolog: The Standard, Reference Manual*. Springer-Verlag, 1996.

[7] Pierre Deransart and Jan Małuszyński. *A Grammatical View of Logic Programming*. MIT Press, 1993.

[8] François Fages. *Programmation Logique par Contraintes*. ellipses, 1996.

[9] François Fages. Constructive negation by pruning. *Journal of Logic Programming*, 32(2):85–118, 1997.

[10] Gérard Ferrand and Alexandre Tessier. Clarification of the bases of Declarative Diagnosers for CLP. Deliverable D.WP2.1.M1.1-1, 1997. Debugging Systems for Constraint Programming (ESPRIT 22532).

[11] Gérard Ferrand and Alexandre Tessier. Positive and Negative Diagnosis for Constraint Logic Programs in terms of Proof Skeletons. In Mariam Kamkar, editor, *International Workshop on Automated Debugging*, pages 141–154, 1997.

[12] Joxan Jaffar and Jean-Louis Lassez. Constraint Logic Programming. In 14th *ACM Symposium on Principles of Programming Languages*, pages 111–119, 1987.

[13] Joxan Jaffar and Michael J. Maher. Constraint Logic Programming: a survey. *Journal of Logic Programming*, 19-20:503–581, 1994.

[14] Joxan Jaffar, Michael J. Maher, Kim Marriott, and Peter J. Stuckey. Semantics of Constraint Logic Programs. *Journal of Logic Programming*, to appear.

[15] François Le Berre and Alexandre Tessier. Declarative Incorrectness Diagnosis in Constraint Logic Programming. In Paqui Lucio, Maurizio Martelli, and Marisa Navarro, editors, *Joint Conference on Declarative Programming*, pages 379–391, 1996.

[16] Giorgio Levi and Catuscia Palamidessi. Contributions to the Semantics of Logic Perpetual Processes. *Acta Informatica*, 25:691–711, 1988.

[17] Karine Liogier. Négation Constructive et Modèles Bivalués. In Frédéric Benhamou, editor, *Journées Francophones de Programmation Logique et Programmation par Contraintes*, pages 85–99. HERMES, 1997.

[18] Michael J. Maher. Logic Semantics for a class of Committed-Choice Programs. In *International Conference on Logic Programming*, pages 858–876, 1987.

[19] Michael J. Maher. A Logic Programming view of CLP. In Warren, editor, *International Conference on Logic Programming*, pages 737–753. MIT Press, 1993.

[20] Robin Milner and Mads Tofte. Co-induction in relational semantics. *Theoritical Computer Science*, 87:209–220, 1991.

[21] Mohand-Areski Nait Abdallah. Fair derivations in logic programming : operational and greatest fixpoint semantics. *Fundamenta Informaticae*, X(3):247–308, 1987.

[22] Lawrence C. Paulson and Andrew W. Smith. Logic Programming, Functional Programming, and Inductive Definitions. In *Extensions of Logic Programming*, volume 475 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 283–309. Springer-Verlag, 1989.

[23] Ehud Y. Shapiro. *Algorithmic Program Debugging.* ACM Distinguished Dissertation. MIT Press, 1982.

[24] Alexandre Tessier. *Approche, en termes de squelettes de preuve, de la sémantique et du diagnostic d'erreur des programmes logiques avec contraintes.* PhD thesis, LIFO, University of Orléans, 1996.

[25] Alexandre Tessier. Declarative Debugging in Constraint Logic Programming. In Joxan Jaffar, editor, *Asian Computing Science Conference*, volume 1179 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 64–73. Springer-Verlag, 1996.

[26] Alexandre Tessier. Diagnostic déclaratif d'insuffisance en programmation logique avec contraintes. In Jean-Louis Imbert, editor, *Journées Francophones de Programmation Logique et Programmation par Contraintes*, pages 65–82. HERMES, 1996.

[27] Alexandre Tessier. Une caractérisation des arbres SLD en programmation logique avec contraintes. In Philippe Devienne, editor, *actes du pôle Contraintes et Programmation Logique*, pages 1–11. Journées du GDR Programmation du CNRS, 1996.

Index

atome, 8
    $\mathcal{D}$-atome, 11
    pur, 8

but, 10

clause, 8
    nom de, 9
contrainte, 8
    basique, 8
    réponse, 15
    store, *voir* store
couverture
    négative ($F \vdash \mathcal{Z}$), 18
    positive ($S \vdash F$), 18
critère de rejet, *voir* RC
    complet, 20
    correct, 20

$\mathcal{D}$-atome, *voir* atome
$\mathcal{D}$-base, 11
$\mathcal{D}$-conséquence, 11
$\mathcal{D}$-interprétation, 11
$\mathcal{D}$-modèle, 11
définition inductive
    première, 13
    seconde, 15
dérivation SLD, *voir* SLD
domaine, 11

échec fini, 22

FI(P), *voir* programme

IF(P), *voir* programme
IFF(P), *voir* programme
indépendance
    négative de la règle de calcul équitable, 21
    positive de la règle de calcul, 21

nom de clause, *voir* clause

opérateur
    de conséquence immédiate, *voir* $T_P^{\mathcal{D}}$
    première définition, *voir* $\mathcal{T}_P^{\mathcal{D}}$
    seconde définition, *voir* $\mathcal{T}_P$

pré-interprétation, 11
prédicat
    définition, 9
programme, 9
    complété, 6
    seulement-si, FI(P), 10
    si, IF(P), 10
    si-et-seulement-si, IFF(P), 10

RC, 20

séquent
    négatif
      RC-calculé, 22
    négatif ($p \vdash \mathcal{Z}$), 14
    négatif associé à, *voir* $\mathcal{Z}^-(p)$
      selon RC, *voir* $\mathcal{Z}^-(p, \mathrm{RC})$
    positif
      RC-calculé, 21
    positif ($S \vdash p$), 14
SLD
    arbre, 20, 21
    dérivation, 20
      équitable, 21
squelette, 13, 15
    partiel, 20
store, 10
    rejeté, 20
    satisfiable, 10
    solution, *voir* valuation

$\mathcal{T}_P$, 15
$T_P^{\mathcal{D}}$, 11
$\mathcal{T}_P^{\mathcal{D}}$, 13

valuation, 11
    solution, 10
variable
    de preuve, *voir* V_S

de programme, *voir* V_P
V_P, 8
V_S, 10

$\mathcal{Z}^+(p)$, 18
$\mathcal{Z}^+(p, \mathrm{RC})$, 21
$\mathcal{Z}^-(p)$, 17
$\mathcal{Z}^-(p, \mathrm{RC})$, 22

Publications récentes du LIFO
LIFO's recent publications

97-7 E. MELIN, B. RAFFIN, X. REBEUF, B. VIROT
A Unifying Approach of Data and Task Parallelism Based on Structural Clock Communication Paradigm (extended version)

97-8 S. ANANTHARAMAN, Editor
Proceedings of UNIF'97, International Workshop on Unification

97-9 F. BENTAYEB, D. LAURENT
Inversion de l'algrèbre relationnelle et mises à jour

97-10 I. PARFENOFF
An efficient parallel algorithm for maximum matching in P_4-tidy graphs

97-11 F. ROUSSEL, I. RUSU
An O(m2+mn) algorithm to recognize Meyniel graphs

97-12 M. BAHMA, G. HAINS
Prevision des performances de la θ-jointure et de la multi-jointure pour des machines SN

97-13 F. LOULERGUE, G. HAINS
Design of an event-oriented functionnal parallel language : the finite case

97-14 S. LIMET, F. SAUBION
A proof method for logic programming

97-15 E. MELIN, B. RAFFIN, X. REBEUF, B. VIROT
An Automatic Distribution of Sequential Code Fitting Irregular Data Accesses

Pour récupérer les rapports de recherche du LIFO / To get LIFO's research reports :

- Par WWW :
  http://www.univ-orleans.fr/SCIENCES/LIFO/Recherche/Publis/RR/index.html
- Par FTP : ftp://ftp-lifo.univ-orleans.fr/pub/RR
- Par courrier papier adressé à / By surface mail adressed to :
  Arnaud Lallouet, LIFO, Université d'Orléans
  4, rue Léonard de Vinci, BP 6759
  F-45067 Orléans cedex 2, FRANCE
  en mentionnant votre adresse.
- Par courrier électronique à / By e-mail to : Arnaud.Lallouet@lifo.univ-orleans.fr